

## ANDREKSEN LASIRATKAISUJEN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE

- Andreksen lasiratkaisujen (ovet, ikkunat, seinät, suihkuratkaisut, peilit jne.) pitkäkestoisuus edellyttää ratkaisujen käyttötarkoituksen mukaista ja huolellista käyttämistä.
- Andreksen lasiratkaisut on valmistettu erikoismateriaaleista, jotka vaativat ajoittain tapahtuvaa huoltoa.

### Huoltosuositukset

1. Suosittelemme huoltamaan lasiset ratkaisut osineen tarpeen vaatiessa, joka tapauksessa vähintään kahdesti vuodessa. Huoltotoimien laiminlyöminen vähentää tuotteen käyttöikää.
2. Lasin huoltamiseen tulee käyttää vain lasituotteille tarkoitettuja pesu-, puhdistus- ja hoitoaineita.
3. Huoltamiseen tulee käyttää vain pehmeää, kosteaa pyyhettä. Pyyhkeen ja lasin väliin ei saa ehdottomasti sattua kiinteitä ja teräviä hiukkasia.
4. Lasin pintaan ei saisi aiheutua naarmuja tai muita lasin vaurioita, sillä tällaiset vahingot voivat aiheuttaa lasin särkymisen.
5. Vaikeasti poistettavien tahrojen poistamiseen on ankarasti kiellettyä käyttää hankaavia puhdistusaineita ja erilaisia liukenemattomia jauheita.
6. Joiden lasituotteiden osalta käytetään metallisia tai muovisia lisäosia, joissa on kromattu pinta. Tällaiset osat vaativat samoin erityistä huoltoa. Ne voi huoltaa käyttämällä pehmeää pyyhettä ja hankaamattomia puhdistusaineita. Lisäosien huoltoon on samoin ankarasti kiellettyä käyttää hankaavia puhdistusvälineitä ja aggressiivisia nesteitä.
7. Vaikka karkaistu lasi onkin karaisematonta lasia viisi kertaa lujempaa, sen reunat tai kulmat eivät saa sattua kovaa pintaa vasten, sillä vähinkin reunan tai kulman kosketus kovaan pintaan voi aiheuttaa lasin särkymisen (syntyy räjähdysvaikutus, joka saattaa seurata myöhemminkin).
8. Lasiratkaisujen liikkuvien osien (esim. saranan) narisemisen välttämiseksi niitä tulee toisinaan ja tarpeen mukaan öljytä (esim. voiteluöljyllä).
9. Andreksen tuotteen asennuksen jälkeen suosittelemme käsittelemään sen puuosat likaa ja vettä hylkivällä M1-luokan suoja-aineella (esim. akryylisuoja-aine Supi). Samoin suosittelemme puhdistamaan käsitellyt puuosat ajoittain ja tarpeen mukaan puhtaalla vedellä.
10. Suosittelemme toisinaan ja tarpeen vaatiessa säätämään ja kiristämään varovasti myös lasisten ratkaisujen lukkojen, kädensijojen ja muiden sulkimien kiinnitykset, sillä vähimmäinkin värinän ja lämmönvaihtelun seurauksena kiinnitykset löystyvät vähitellen.
11. Suosittelemme tarkastamaan ajoittain myös lasien kiinnityslistojen ja tiivisteiden kunnon, jotta ne eivät olisi irtonaiset. Jos ne ovat irti, ne tulee kiinnittää uudelleen.