

Kevyt sisäovi, huulettu

	Vakio	Erikoisoven lisät
Kuviointi:	Sileä	Jyrsitty kuviointi, syvyys enintään 1,7mm
Viimeistely:	Valkoinen (NCS S 0502-Y)	Sävytysjärjestelmät Monicolor, Symphony, Tintorama, RAL, Rautaruukki kuvastot.
Karmi:	Ilman karmia	Huulletun oven karmi Huulletun oven karmi tiivisteellä
Lukot:	Lukko: 2014(epox) Vastarauta: 0068 (epox)	Lukko: 2018 565 4190 tai LC 100 E 114 1769/20 RI 201, 202, 203, 206 Vastarauta: 0068 2863-5/ 2863-6 4691 E1 02 S/S E1 02 S/S 4501/ 4523
Parioven salpa:	1238 CR	849 CR Primo 3000 CR
Saranat:	FT-65 (asennetaan vain hylsy)	NTR 110-30T ZN (PKU, PKE, CR, JVA).
Lasiaukko:	Huom. Piirustus	Lasiaukot, ovilevyn reunasta 100mm
Lasiristikko:	1R - valkoinen muovinen vesinokka 6R, 10R - valkoinen muovinen profiili	Puuprofiili, maalattu tai petsattu
Oviaukko:	Yksiosainen M7, 8, 9, 10 x M21 Levikkeellä M10,4; 11,4; 12,4; 13,4 x M21 Pariovi M13,4; 15,4; 17,4; 19,4 x M21	Erikoismitat. Levikkeellä M4-M13 x M18-M25. Pariovi M10,4-M20,4 x M18-M25.
Lisävarusteet:	Avain (kiinnitetty lukkoon 2014)	Ilmastointiritilä, muovi (valkoinen, ruskea) Painike (valkoinen, MS, CR) Avainkilpi (valkoinen, MS, CR) O8-Tiiviste ovesa huuloksen pohjassa (valkoinen, ruskea, harmaa)
Pakkaus:	Ovilevy on pakattu muoviin. Ovet pakataan vaakuoraan, eri koko omalla lavalla (sileä 50 kpl ja lasiaukollinen 35 kpl).	
Käyttöalue:	Ovi on tarkoitettu käytettäväksi lämmitettävissä asuintiloissa ja toimistotiloissa. Ovea ei voi varastoida, eikä asentaa paikoissa, missä on isot lämpötila muutokset tai on kosteusvaurion vaara.	Kosteusvarmuuden nostamisella kestävä lyhytaikaista kosteutta (RH=max. 100 %), minkä jälkeen pitää huoneessa oleva kosteus ilmanvaihdon avulla saada normaalille tasolle (RH=30 %-50 %). Ovea ei voi käyttää uimahalleissa, suihkuhuoneissa missä on jatkuva käyttö, saunassa, pesuhuoneissa eli pysyvästi kosteissa tiloissa.
	Ovea ei voi käyttää ulkotiloissa ja huoneitten välissä, missä on erilaiset lämpötilat.	

