

3-peilinen sisäovi

	Vakio	Erikoisoven lisät
Kuviointi:	Profiili (Caspian) PKP 3 mm (2P ARCH SM)	
Viimeistely:	Valkoinen (NCS S 0502-Y)*	Sävytysjärjestelmät Monicolor, Symphony, Tintorama, RAL, Rautaruukki kuvastot.
Karmi:	Ilman karmia	Huulletun oven karmi Huulletun oven karmi tiivisteellä
Lukot:	Lukko: Vastarauta: 2014(epox) 0068 (epox)	Lukko: Vastarauta: 2018 0068 565 2863-5/ 2863-6 4190 tai LC 100 4691 E 114 E1 02 S/S 1769/20 E1 02 S/S RI 201, 202, 203, 206 4501/ 4523
Parioven salpa:	1238 CR	849 CR Primo 3000 CR
Saranat:	FT-65 (asennetaan vain hylsy)	NTR 110-30T ZN (PKU, PKE, CR, JVA)
Lasiaukko:	Huom. Piirustus	
Lasiristikko:	1R - valkoinen muovinen vesinokka 6R, 10R - valkoinen muovinen profiili	Puuprofiili, maalattu tai petsattu
Oviaukko:	Yksiosainen M7, 8, 9, 10 x M21 Pariovi M13,4; 15,4; 17,4; 19,4 x M21	
Lisävarusteet:	Avain (kiinnitetty lukkoon 2014)	Ilmastointiritilä, muovi (valkoinen, ruskea) Painike (valkoinen, MS, CR) Avainkilpi (valkoinen, MS, CR) O8-Tiiviste ovesta huuloksen pohjassa (valkoinen, ruskea, harmaa)
Pakkaus:	Ovilevy on pakattu muoviin. Ovet pakataan vaakasuoraan, eri koko omalla lavalla (sileä 50 kpl ja lasiaukollinen 35 kpl).	
Käyttöalue:	Ovi on tarkoitettu käytettäväksi lämmitettävissä asuintiloissa ja toimistotiloissa. Ovea ei voi varastoida, eikä asentaa paikoissa, missä on isot lämpötila muutokset tai on kosteusvaurion vaara.	Kosteusvarmuuden nostamisella kestää ovi lyhytaikaista kosteutta (RH=max. 100 %), minkä jälkeen pitää huonessa oleva kosteus ilmanvaihdon avulla saada normaalille tasolle (RH=30 %-50 %). Ovea ei voi käyttää uimahalleissa, suihkuhuoneissa, missä on jatkuva käyttö, saunassa, pesuhuoneissa eli pysyvästi kosteissa tiloissa.
	Ovea ei voi käyttää ulkotiloissa ja huoneitten välissä, missä on erilaiset lämpötilat.	

