

2-peilinen sisäovi

	Vakio		Erikoisoven lisät	
Kuviointi:	Profiili (Cremona) PKP 3 mm (2P ARCH SM)			
Viimeistely:	Valkoinen (NCS S 0502-Y)*		Sävytysjärjestelmät Micolor, Symphony, Tintorama, RAL, Rautaruukki kuvastot.	
Karmi:	Ilman karmia		Huulletun oven karmi Huulletun oven karmi tiivisteellä	
Lukot:	Lukko: 2014(epox)	Vastarauta: 0068 (epox)	Lukko: 2018 565 4190 tai LC 100 E 114 1769/20 RI 201, 202, 203, 206	Vastarauta: 0068 2863-5/ 2863-6 4691 E1 02 S/S E1 02 S/S 4501/ 4523
Parioven salpa:	1238 CR		849 CR Primo 3000 CR	
Saranat:	FT-65 (asennetaan vain hylsy)		NTR 110-30T ZN (PKU, PKE, CR, JVA).	
Lasiaukko:	Huom. Piirustus		-	
Lasiristikko:	1R - valkoinen muovinen vesinokka 6R, 10R - valkoinen muovinen profiili		Puuprofiili, maalattu tai petsattu	
Oviaukko:	Yksiosainen M7, 8, 9, 10 x M21 Pariovi M13,4; 15,4; 17,4; 19,4 x M21			
Lisävarusteet:	Avain (kiinnitetty lukkoon 2014)		Ilmastointiritilä, muovi (valkoinen, ruskea) Painike (valkoinen, MS, CR) Avainkilpi (valkoinen, MS, CR) O8-Tiiviste ovesta huuloksen pohjassa (valkoinen, ruskea, harmaa)	
Pakkaus:	Ovilevy on pakattu muoviin. Ovet pakataan vaakasuoraan, eri koko omalla lavalla (sileä 50 kpl ja lasiaukollinen 35 kpl).			
Käyttöalue:	Ovi on tarkoitettu käytettäväksi lämmitettävissä asuintiloissa ja toimistotiloissa. Ovea ei voi varastoida, eikä asentaa paikoissa, missä on isot lämpötila muutokset tai on kosteusvaurion vaara.		Kosteusvarmuuden nostamisella kestää ovi lyhytaikaista kosteutta (RH=max. 100 %), minkä jälkeen pitää huoneessa oleva kosteus ilmanvaihdon avulla saada normaalille tasolle (RH=30 %-50 %). Ovea ei voi käyttää uimahalleissa, suihkuhuoneissa missä on jatkuva käyttö, saunassa, pesuhuoneissa eli pysyvästi kosteissa tiloissa.	
	Ovea ei voi käyttää ulkotiloissa ja huoneitten välissä, missä on erilaiset lämpötilat.			

